

IR-32-380 DE LP

- Raumlufunabhängiger, brennwert Gas-Wassererwärmer
- Automatisches Gas-/Luft-Vormischungsbrennersystem einschließlich Brennermodulation.
- Emaillierter Innenbehälter mit wartungsarmen Fremdstromanoden.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Grau.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.
- Wassertemperatureinstellung von 40°C bis 85°C.
- Legionellenschutz.
- Einfache Fehlerdiagnose.
- Spannungsfreier Kontakt für allgemeine Fehleranzeige an das Gebäudemanagementsystem.
- Flexible Rauchgasabfuhroptionen (maximale Länge 40m).
- Geeignet für PP Abgasmaterial.
- Geeignet für Flüssiggas B/P.
Erdgas E/LL mittels Umstellsatz.
- Abgassystemen B23, C13, C33, C43, C53, C63.

Technische Daten, Gasart I 3B/P

Nenninhalt:	380 ltr
Nennwärmebelastung:	29.0 kW
Nennwärmeleistung:	30.7 kW
Effizienz EN 89:	108 %
Gasverbrauch:	2.3 m ³ /h
Gasanschlussdruck:	50 mbar
Warmwasser ΔT28K:	Dauerleistung; 970 ltr/h 60min; 1800 ltr Aufheizzeit; 20 min
Warmwasser ΔT50K:	Dauerleistung; 540 ltr/h 60min; 950 ltr Aufheizzeit; 36 min
Abgasmassenstrom:	53.3 kg/h
Wasseranschlüsse:	Rp ¾"
Gasanschluss:	15 mm
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	1743/675/895 mm
Gewicht gefüllt:	534 kg
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Richtlinie (ErP):	XXL - A; η = 90 %
NOx Emission:	37 mg/kWh
Schalleistungspegel:	58 dB
CE-Prüfung:	0063CQ3037
EAN Nummer:	8717449301682

Bestellkennzeichen: IR-32-380 DE LP

Menge:STK **EP:** **GP:**