

IT 3000 D

- Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl.
- Fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.
- Emailliert mit drei austauschbare Mg-Schutzanoden.
- Mantel aus FCKW-freies Polystyrolschaum.
Umhüllung vor Ort zu montieren.

Technische Daten

Nenninhalt Speicher:	2800 ltr
Wärmetauscherleistung:	156 W
Heizfläche Wärmetauscher:	6.00 m ²
Inhalt Wärmetauscher:	45.0 ltr
Volumenstrom (80 – 60°C)	6871 ltr/h
Druckverlust Wärmetauscher:	695 mbar
Max. Druck Wärmetauscher:	6 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	2070/1600/1600 mm
Kaltwasseranschluss:	R 2“
Warmwasseranschluss:	R 2“
Wärmetauscheranschlüsse:	Rp 1¼“
Zirkulationsanschluss:	Rp 1¼“
Revisionsöffnung Nennweite:	110 mm
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Max. Temperatur	85 °C
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Label:	--
Stillstandsverlust:	243 W
EAN Nummer:	8717449316709

Bestellkennzeichen: IT 3000 D

Menge:STK **EP:** **GP:**