

## IT 300 D B

- Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl.
- Fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.
- Emailliert mit einer austauschbare Mg-Schutzanode.
- Standardmäßig mit 1 ½" Muffe für Elektro-einschraubheizkörper.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Grau.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.

### Technische Daten

Nenninhalt Speicher:	300 ltr
Wärmetauscherleistung:	46 W
Heizfläche Wärmetauscher:	1,40 m <sup>2</sup>
Inhalt Wärmetauscher:	8.8 ltr
Volumenstrom (80 – 60°C)	1900 ltr/h
Druckverlust Wärmetauscher:	80 mbar
Max. Druck Wärmetauscher:	25 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	1650/750/750 mm
Kaltwasseranschluss:	G 1"
Warmwasseranschluss:	G 1"
Wärmetauscheranschlüsse:	G 1"
Zirkulationsanschluss:	Rp ¾"
Revisionsöffnung Nennweite:	110 mm
Max. Brauchwasserdruck:	10 bar
Max. Temperatur	95 °C
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Label:	C
Stillstandsverlust:	92 W
EAN Nummer:	8717449181741

**Bestellkennzeichen:** IT 300 D B

**Menge:** .....STK    **EP:** .....    **GP:** .....