

SGE 60 D

- Raumlufunabhängiger, brennwert Gas- / Solar-Wassererwärmer mit integrierter Solar Wärmetauscher.
- Vollständig integrierte intelligente Solarsteuerung.
- Automatisches Gas-/Luft-Vormischungsbrennersystem einschließlich Brennermodulation.
- Emaillierter Innenbehälter mit Fremdstromanoden.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Silber.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.
- Wassertemperatureinstellung von 40°C bis 80°C.
- Digitale Wochenzeituhr und einfache Fehlerdiagnose.
- Programmierbar für Legionellenschutz.
- Spannungsfreier Kontakt für allgemeine Fehleranzeige an das Gebäudemanagementsystem.
- Rauchgasabfuhroptionen (maximale Länge 100m), daher praktisch überall installierbar.
- Geeignet für Erdgas E/LL, Voreinstellung auf Erdgas H, Flüssiggasbetrieb mittels Umstellsatz.
- Abgassystemen B23, C13, C33, C43, C53, C63.

Technische Daten, Gasart I2E

Nenninhalt:	370 ltr
Nennwärmebelastung:	57.0 kW
Nennwärmeleistung:	60.4 kW
Effizienz EN 89:	106 %
Gasverbrauch:	6.0 m ³ /h
Gasanschlussdruck:	20 mbar
Warmwasser ΔT28K:	Dauerleistung; 1900 ltr/h 60min; 2000 ltr Aufheizzeit; 7 min
Warmwasser ΔT50K:	Dauerleistung; 1100 ltr/h 60min; 1100 ltr Aufheizzeit; 12 min
Abgasmassenstrom:	102.6 kg/h
Wasseranschlüsse:	R 1½"
Gasanschluss:	R ¾"
Wärmetauscheranschlüsse:	R 1"
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	2055/850/925 mm
Gewicht gefüllt:	615 kg
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Richtlinie (ErP):	XXL – A ; η = 92 %
NOx Emission:	31 mg/kWh
Schalleistungspegel:	59 dB
CE-Prüfung:	0063BU3889
EAN Nummer:	8717449193232

Bestellkennzeichen: SGE 60 D

Menge:STK **EP:** **GP:**